

阀类
J4V

J4V100

J4V200

J4V300

J4V400

SV

5V

J4V/5V底座

JSY

5JV

MCS

JVT307

JEL

MVSD

VF

BM

NAMUR

551

JEL10

3VJZF

膜片阀

旋转阀

JELMP

JELP/G

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

BU

脉冲阀

角座阀

手扳阀

手拨阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀

ASC, RE

QE, QEA


ST

手滑阀

性能特点

1. 阀芯两端增加耐磨环结构，使阀芯在切换过程中更加平稳，增加寿命；
2. 密封圈原装日本进口，优化内腔流道，最大限度地增加流动面积；
3. 先导阀座采用台湾进口阀座，表面设置 5 条装饰筋；手动杆强度好，外观更有特色（已申请外观专利）；
4. 阀体表面采用新型环保工艺；
5. 装配采用全自动装配测试流水线，产品一致性好。


内部结构图




零件表

编 号	名 称	编 号	名 称	编 号	名 称
1	十字槽盘头螺钉	7	阀杆	13	线圈
2	后盖	8	活塞	14	线圈螺母
3	弹簧	9	Y形圈	15	压板
4	异形密封圈	10	弹簧	16	O形圈
5	阀体	11	手动杆	17	铁芯
6	扁形圈	12	接线盒	18	先导阀座

流量性能指标提升



电磁阀寿命提升



电磁阀响应时间在2.5毫秒以内，经电磁阀4000万次寿命测试后的响应时间变化小。

阀类
J4V

J4V100

J4V200

J4V300

J4V400

SV

5V

J4V/5V底座

JSY

5JV

MCS

JVT307

JEL

MVSD

VF

BM

NAMUR

551

JEL10

3VJZF

膜片阀

旋转阀

JELMP

JELP/G

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

BU

脉冲阀

角座阀

手扳阀

手拨阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀

ASC, RE

QE, QEA

ST

手滑阀



阀类	阀类
J4V	J4V
J4V100	J4V100
J4V200	J4V200
J4V300	J4V300
J4V400	J4V400
SV	SV
5V	5V
J4V/5V底座	J4V/5V底座
JSY	JSY
5JV	5JV
MCS	MCS
JVT307	JVT307
JEL	JEL
MVSD	MVSD
VF	VF
BM	BM
NAMUR	NAMUR
551	551
JEL10	JEL10
3VJZF	3VJZF
膜片阀	膜片阀
旋转阀	旋转阀
JELMP	JELMP
JELP/G	JELP/G
3V1	3V1
线圈	线圈
2P	2P
2V	2V
2W	2W
2W(大)	2W(大)
2L	2L
VX	VX
PU	PU
PU225	PU225
2Q	2Q
JEL5404	JEL5404
JEL6213	JEL6213
BU	BU
脉冲阀	脉冲阀
角座阀	角座阀
手扳阀	手扳阀
手拨阀	手拨阀
手转阀	手转阀
手拉阀	手拉阀
脚踏阀	脚踏阀
机械阀	机械阀
ASC, RE	ASC, RE
QE, QEA	QE, QEA
ST	ST
手滑阀	手滑阀

订购码


J4V	4	10	15	B	AC220V	W	F
规格代码	系列代码	线圈及位数	接管口径	接管形式及初始状态	标准电压	接线形式	联座数
J4V:二(三)位五通电磁阀	400系列	10: 单头双位置	15: 1/2"	空白: 管接式	DC12V DC24V	空白:茶色带灯端子式	1F-20F
4A:二(三)位五通气控阀		20: 双头双位置		B: 二位五通板接式	AC24V 50Hz/60Hz	W: 引线式	
J3V:二位三通电磁阀		30C: 双头三位置封闭型		三位五通板接式	AC110V 50Hz/60Hz		
3A:二位三通气控阀		30E: 双头三位置排气型		NC: 二位三通常闭型	AC220V 50Hz/60Hz		
		30P: 双头三位置压力型		NO: 二位三通常开型			

规格参数


型号	J4V410-15	J4V420-15	J4V430C-15	J4V430E-15	J4V430P-15
位置数	二位五通		三位五通		
有效截面积	50mm²(CV=2.79)		30mm²(CV=1.68)		
型号	J3V410-15	J3V420-15	3A410-15	3A420-15	
位置数	二位三通				
有效截面积	50mm²(CV=2.79)				
接管口径	进气 = 出气 = 排气 = G1/2"				
工作介质	经40微米过滤的空气				
动作方式	内部先导式				
使用压力	0.15 ~ 0.8MPa				
最大耐压力	1.2MPa				
工作温度	-20 ~ 70°C				
电压范围	±10%				
耗电量	AC: 3.5VA DC: 3.0W				
绝缘性及防护等级	F级 . IP65				
接线形式	出线式或端子式				
最高动作频率	每秒五次				
最短励磁时间	0.05秒				

外形尺寸


J4V410-15




J4V410-15




J4V420-15



J4V420-15



J4V430-15



J4V430-15

